# Fahrzeugangebot

Datum: 15.05.2024

## Fahrzeug Nr. 1452

### Kippauflieger Kippauflieger Vollaluminium 51,5 m³, Getreide

| | |
|---|---|
| Erstzulassung | : |
| km-Stand | : |
| Farbe | : RAL 9006 Weißaluminium |
| Nutzlast | : |
| Radstand | : 6270 |
| SKL | : |
| Fahrerhaus | : kein Fahrerhaus |

**Bereifung**

Reifengröße / Zustand in % Reserverad : Nein

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 385 / 65 R 22.5 | 385 / 65 R 22.5 | 385 / 65 R 22.5 |
| - | - | 100 | 100 | 100 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 100 | 100 | - |
| - | - | - | - | 100 |

**Aufbau**

Hersteller : BENALU Aufbau Lange/Breite/Höhe : 9500/2414/2200

lAumulde glatte Seitenwände - Doppelwandige Längsthohlkammerprofile - Vertikalgradient Innenstärke (3 mm auf
halber Höhe) - Innenlänge 9,50m - Innen Nutzhöhe 2200mm - Nach Innen abgeschrägte Obergurtprofilen, Boden Mulde mit Tunnel - Bodendicke 5mm, Innen Nutzbreite (mm) 2410, Boden Vertärkungsverstrebungen -
Verdoppelung der Obergurtprofilen - Stirnwand 14° schräge Stirnwand - Dicke 4mm - Konische Vertiefung und auf 450mm Innenraum reduziert
Tür Universaltür - Doppelte Gestängeverschlüsse - Klappbare obere Traverse - 2 Türflügel - 1Getreideschieber mit
Schutzhaube in jedem Flügel - Gummidichtung auf denFlügeln und auf dem starren Rahmen, Türflügel Typ Glattwandige Türflügel
Durchgehende Schweißnähte an der
Türinnenseite,
Rollplanensystem - Weiße durchsichtige Streife - Seitliche Spanngurten - Runde Aluminium Dachspriegel (100mm
Spreizung) - Abgerundete Oberteil, gelenkt, einstellbar, abnehmbar, an der Seite klappbar - Aluminium
geschmiedete MULTIFUNKTION Planenanschläge (gerade - gekröpft - klappbar),

Planenstock
Ja
Halbe Verriegelungsstange -
Türverriegelung Pneumatische Automatischentriegelung des Pendelrahmens mit 4 Haken
Oberes Türgelenk Pendelklappe obere Aluminium Doppelgenke - Abnehmbar In der Seitenwandhöhe integriert
Getreideschieber Rechts & Links (Aluminium)

**Sonstiges**

Unfall : Unfallfrei
Kippstempel: Hyva, Kippstempelmatel verchromt - Hub 7100 mm - Kippwarnsignal,
Anschluss: 1" hydraulischer Anschluss mit Gewinde und Hydraulikschlauch: 2,2 m lang mit 1" (Zoll) Schraubverbindung - weiblich!

**Ausstattung und Zubehör**

gekröpftes Aluminium Fahrgestell, Aluminium-Mulde mit Tunnel, Stahlstützbeine, SAF Offroad Achsen, 1. Achse Liftachse, 6x Bereifung 385/65 R22,5 Bridgestone RT, 1Abschleppkupplung, Runde LED Rückleuchten, 2+1, Planenschnellverschluss. Werkzeugkasten, Abnehmbar Trittleiter, 2 Schaufel -halter (außen), 25L Wassertank, ASW im Laderaum vorn, pneum. Rüttler an der Vorderseite des Bodens mit Steuerventil auf der linken Seite, Getreidebunker mit Halterungen an jedem Getreideschieber

**Anmerkung**

Sämtliche Preise verstehen sich exklusiv MWSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenvermietung/-verkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---

**Angebotspreis Netto : 63,500.00 € MwSt. 19%: 12,065.00 €**

---